

**ENTREE DE GAMME >> SBR**

noir | densité 1.35 | dureté 65

**CARACTERISTIQUES**

SBR de grade élevé, densité 1.35, talquée.

**AVANTAGES**

- La présence de talc sur la surface de la feuille facilite les manipulations sur tables de découpe.
- Constance de la qualité, des dimensions.
- Bon rapport qualité/prix.

**BENEFICES**

- **Fiabilité.**
- **Economie.**

**APPLICATIONS**

Découpe de joints, rondelles, etc., confection de pièces diverses en contact avec :

- eau (T°C maxi + 70 °C),
- air comprimé déshuilé.

**PROPRIETES MECANQUES ET PHYSICO CHIMIQUES**

	Caractéristiques mesurées	Valeur obtenue
<b>MECANIQUES</b>		
	<i>Elastomère</i>	SBR
	<i>Densité</i>	1.35 kg/dm <sup>3</sup> ± 0.1
	<i>Dureté</i>	65 DIDC ± 7
	<i>Résistance rupture (Rr)</i>	≥ 4 MPa
	<i>Allongement rupture (Ar)</i>	≥ 150 %
	<i>Déchirure (Rd)</i>	≥ 15 kg/cm
	<i>Abrasion (Charge de 10 N)</i>	
	<i>Déformation rémanente après compression (DRC) après 22 h à 70 °C</i>	≤ 30 %
<b>VEILLISSEMENT</b>		
	<i>Δ Dureté après 70 h à 70 °C</i>	
	<i>Δ Rr/Rr après 70 h à 70 °C</i>	
	<i>Δ Ar/Ar après 70 h à 70 °C</i>	
	<i>Tenue à l'ozone</i>	
<b>TEMPERATURE</b>		
	<i>Température d'utilisation</i>	- 20/+ 70 °C
	<i>Tenue au froid</i>	- 20 °C

**DIMENSIONS** 10 % des rouleaux peuvent être livrés avec une longueur inférieure au nominal (25 % au maximum).

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (M)	Minimum de commande	Poids (kg/M <sup>2</sup> )	Aspect
1	1400	10	stock	1.35	2 FL
1.5	1400	10	stock	2.02	2 FL
2	1400	10	stock	2.70	2 FL
3	1400	10	stock	4.05	2 FL
4	1400	10	stock	5.40	2 FL
5	1400	10	stock	6.75	2 FL
6	1400	5	stock	8.10	2 FL
8	1400	5	stock	10.80	2 FL
10	1400	5	stock	13.50	2 FL
12	1400	5	stock	16.20	2 FL
15	1400	5	300 kg	20.25	2 FL
20	1400	5	stock	27.00	2 FL

**IDENTIFICATION**

<b>MARQUAGE</b>	Sans
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Ep. ≤ 6 mm en rouleaux sur tube carton de Ø 60 mm. Ep. > 6 mm en rouleaux.
<b>EMBALLAGE</b>	Sous film polypropylène.
<b>ETIQUETAGE</b>	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface, le poids et le code permettant la traçabilité du produit.



**TRELLEBORG**  
ENGINEERED SYSTEMS