

SUPERVRAC



建筑 & 环境
散货罐车卸货 / 加压输送

应用

气体传送散装粗糙外表的产品材料。
卡车及火车罐车的卸货, 仓库的装卸货(水泥, 沙子, 石灰石, 煤炭等)。

优点

- n 管材质地软, 质量轻, 可平行缠绕放置。
- n 具有很强的抗磨损性。
- n 管材设计方便管内静电传输。

技术参数

管材: NR合成橡胶, 抗磨损, 黑色, 光滑。
骨架: 高强度合成线网。
防护层: NR合成橡胶, 接口安装, 黑色, 织物状外观。
温度范围: - 30 °C 至 + 90 度。
导电性能: 内外壁均有静电疏导性, $R < 10^6 \Omega/m$ 。



SUPERVRAC

01/02/2012

内径 毫米	内壁厚度 毫米	外径 毫米	工作压力 巴	压力 巴	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (n) 或最小 订购量 米
75	6.75 ± 1.25	88.5 ± 2.0	7.0	21	1.83	20	0060675	120
						40	0060674	120
	9.00 ± 1.00	93.0 ± 1.5				2.75	20	0060189
85	6.00 ± 1.00	97.0 ± 1.5	7.0	21	2.03	40	0060193	n
						20	0129699	120
89	6.25 ± 1.25	101.5 ± 2.0	7.0	21	2.07	40	0129700	120
						20	0060682	n
100	6.00 ± 1.00	112.0 ± 1.5	7.0	21	2.4	40	0060683	n
						20	0129701	120
	9.00 ± 1.00	118.0 ± 1.5				3.58	20	0060194
110	6.50 ± 1.25	123.0 ± 2.0	7.0	21	2.71	40	0060195	n
						20	0060684	n
	8.50 ± 1.25	144.0 ± 2.0				4.2	20	5006696
127	8.50 ± 1.25	144.0 ± 2.0	7.0	21	4.2	40	0060685	120
						20	0060686	120
152	8.50 ± 1.25	169.0 ± 2.0	7.0	21	5.0	20	0060689	120
						40	0060690	120

□ 依据库存情况。

商标

