TRELLVAC Handler MD

建筑 & 环境
粉末及粗糙类产品

应用

管材配套在中等工作条件下的清洗车辆. 重要用于吸入灰尘, 碎屑, 沙子, 砾石, 灰渣, 各种废料, 粉末等.

优点

- 操控性强.
- 良好的弯曲半径.
- 管材具有良好的耐磨损性能.
- 产品应用需要比较大范围的活动空间.

技术参数

内壁 : NR合成橡胶, 抗磨损, 黑色, 光滑.
骨架 : 皱褶夹布, 内置螺旋钢丝加固.
外壁 : SBR(丁苯)橡胶, 黑色, 波纹状外观.
温度范围 : - 30 度 至 + 90 度.
导电性能 : 管材为非导体.

耐性 ●●●○○ R
柔韧度 ●●●●○ F
重量 ●●●●○

TRELLVAC Handler MD

21/11/2011

内径 毫米		外径 * 毫米		空心压力 巴	弯曲半径 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (■) 最小定购量 米
51.0	+ 1.5/- 1.5	63.0	± 1.5	0.9	300	1.3	12	5501133	12
76.0	+ 1.5/- 1.5	91.0	± 1.5	0.9	350	2.0	12	1776690	■
102.0	+ 1.5/- 1.5	118.0	± 1.5	0.9	400	2.9	12	1776700	■
127.0	+ 1.5/- 1.5	144.0	± 1.5	0.9	500	3.9	12	1973590	■
152.0	+ 1.5/- 1.5	167.0	± 1.5	0.9	600	4.5	12	1776710	■
178.0	+ 1.5/- 1.5	195.0	± 1.5	0.9	700	5.2	12	2303130	12
204.0	+ 1.5/- 1.5	224.0	± 1.5	0.9	800	7.0	12	1776720	12

* 外壁的计算以外壁最高端为准

商标

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

Product Area Trelleborg Industrial Hose - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose