TRELLVAC Handler TAN

建筑 & 环境
工业吸入及粗糙类产品

应用
管材用于高压排吸各种粗糙类块状, 粉末状及颗粒状产品.

优点
- 生产可连接垂直性和固定性套管.
- 产品的导电性能由管内壁引线完成.
- 管材具有级好的放磨损能力.

耐性 ✪✪✪✪✪
柔韧度 ✪✪✪
重量 ✪✪

技术参数
内壁 : NR合成橡胶, 抗磨损, 米色, 光滑.
骨架 : 皱褶夹布 内置螺旋钢丝加固.
外壁 : NR合成橡胶, 黑色, 波纹状外观.
温度范围 : - 30 度 至 + 80 度.
导电性能 : 导电性能由内壁内导线完成.

其它信息
可能根据需求加做套管. 在压模过程中,套管(最大8%), 的厚度保持不变. 最小定货量为每种口径需要20米以上起订.

也可将内壁换为白色食品质量标准的NR合成橡胶, 最小起订量为20米每种口径.

TRELLVAC Handler TAN

27/04/2007

内径 毫米		外径 * 毫米		套管 外径. 毫米	套管 长度 毫米	工作压力 巴	爆破压力 巴	空心压力 巴	弯曲半径 毫米	重量 千克/米	长度 米	库存 (■) 最小定购量 米
60.0	± 1.0	77.0	± 1.5	80	70	3	9	0.9	240	1.9	2 至 10	20
65.0	± 1.0	82.0	± 1.5	85	75	3	9	0.9	260	2.1	2 至 10	20
80.0	± 1.0	99.0	± 1.5	100	90	3	9	0.9	320	2.7	2 至 10	20
90.0	± 1.0	109.0	± 1.5	113	110	3	9	0.9	360	3.1	2 至 10	20
100.0	± 1.0	119.0	± 1.5	123	110	2.5	7.5	0.9	400	3.4	2 至 10	20
110.0	± 1.0	129.0	± 1.5	133	110	2	6	0.9	550	3.7	2 至 10	20
120.0	± 1.0	139.0	± 1.5	143	120	2	6	0.9	600	4.0	2 至 10	20
125.0	± 1.0	145.0	± 1.5	147	125	2	6	0.9	750	4.3	2 至 10	20
130.0	± 1.0	153.0	± 1.5	154	130	2	6	0.9	780	5.5	2 至 10	20
150.0	± 1.0	170.0	± 1.5	175	150	2	6	0.9	900	5.5	2 至 10	20
200.0	± 1.0	230.0	± 1.5	231	200	0.5	2	0.9	1200	12.2	2 至 10	20

* 外壁的计算以外壁最高端为准
商标

TRELLEBORG TRELLVAC Handler TAN

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

Product Area Trelleborg Industrial Hose - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose