

# SUPERVRAC AL



## CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Manipulación de productos pulverulentos y abrasivos

### Aplicaciones

Transporte neumático de productos abrasivos a granel para la industria agroalimentaria.  
Descarga de cisternas de transporte por carretera y ferroviario, descarga en contenedores de almacenamiento : alimentos y productos químicos (fertilizantes, granulados, colorantes para PVC, etc.).

### Ventajas

- n Ligera, flexible, se enrolla plana.
- n Excelente resistencia a la abrasión.

### Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR resistente al desgaste, blanco, liso.  
Armadura : hilos sintéticos.  
Revestimiento : NR resistente a las inclemencias del tiempo, negro, bandelado.  
Temperatura : - 30 °C a + 80 °C.  
Propiedades eléctricas : tubo no conductor con trenza de masa.  
Estándar y certificaciones :  
Regulación FDA 21 CFR 177.2600.

## SUPERVRAC AL

26/09/2011

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (n) o cant min m
89	6.0 ± 1.00	101.0 ± 1.5	7.0	21	2.07	20	5503290	n
						40	5503291	n
100	9.0 ± 1.25	118.0 ± 1.5	7.0	21	3.6	40	5513140	n
110	6.5 ± 1.25	123.0 ± 1.5	7.0	21	2.63	20	5503292	n
						40	5503293	n

### Marcado

