


TRELLJET 681

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Limpieza a alta presión, drenaje, pulverización

TRELLBORG TRELLJET 681



Aplicaciones

Para la limpieza profesional e industrial a alta presión, por ejemplo en la industria agroalimentaria.

Tanto para unidades de limpieza móviles como instalaciones fijas.

También para aplicaciones con montaje en enrollador.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR/SBR, negro, liso.

Armadura : 1 capa de hilos sintéticos trenzados.

Revestimiento : SBR/NBR, azul, liso.

Temperatura : - 40 °C a + 120 °C.

Ventajas

- No se aplasta.
- No se decolora resistente a los aceites y detergentes, revestimiento liso.
- Alta resistencia a la temperatura.
- Ligera, flexible y resistente a las torsiones

TRELLJET 681

11/01/2011

DN	Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Ø refuerzo mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
10	9.5	+ 0.6/- 0.2	4.5	18.5 ± 0.8	15.0 ± 0.3	200	500	60	0.29	100	■
										20-95	2910640K
13	12.7	+ 0.8/- 0.4	4.5	21.7 ± 0.8	18.3 ± 0.3	200	500	70	0.40	100	■
										20-95	2910600K

Marcado en hueco y en continuo:

TRELLEBORG - TRELLJET 681 - ND mm - ND " - WP 200 BAR/2900 PSI - MAX 120 °C - trimestre/año - Made in France

◇ Según disponibilidad.

