

# PROJECTOR 60

## CONSTRUCTION & ENVIRONNEMENT

Produits pulvérulents et abrasifs



### Applications

Projection et transport de mortier, béton sec, micro béton et sable pour les malaxeurs-transporteurs utilisés couramment par les chapistes, carreleurs et maçons.

### Avantages

- Souple et maniable.
- Léger.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Mélange du tube conducteur.

### Caractéristiques techniques

**Tube :** NR, résistant à l'abrasion, noir, lisse.

**Armature :** fils synthétiques.

**Revêtement :** SBR, résistant à l'abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.

**Température :** - 30 °C à + 70 °C.

**Propriétés électriques :** tube conducteur,  $R < 2.10^6 \Omega/m$ .

**Propriétés spéciales :** résistance du tube à l'abrasion  $< 70 \text{ mm}^3$  conformément à la norme DIN 53516.

## PROJECTOR 60

18/02/2009

Diamètre intérieur	Epaisseur de paroi		Diamètre extérieur		Pression de service	P.L.N.E	Rayon de courbure	Poids	Longueur	Code article	Stock (■) ou min. de cde
mm	mm		mm		bar	bar	mm	kg/m	m		m
65.0	10.0	± 0.75	85.0	± 1.5	20	60	320	2.94	20	5501065	200
89.0	10.5	± 0.75	110.0	± 1.5	20	60	500	4.13	20	5501066	200

### Marquage

