

PERFORMER GL AD10H



COSTRUZIONE E AMBIENTE
Trasporto idraulico e pneumatico

Applicazioni

Aspirazione e mandata idraulica di materiali abrasivi.

Vantaggi

- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Può essere tagliato alla lunghezza adeguata alle necessità di cantiere.
- Installazione rapida e semplice.
- Leggero e con basso raggio di curvatura.
- Basso costo di installazione.
- Eliminazione delle fluttuazioni di pressione.
- Riduzione delle perdite di altezza piezometrica.
- Smorzamento delle vibrazioni e del rumore.
- Eccellente resistenza alle condizioni atmosferiche.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: NR resistente all'usura, nero, liscio.

Armatura: filo o strati sintetici con spirale d'acciaio annegata nella parete.
Rivestimento: EPDM resistente agli agenti atmosferici, nero, corrugato, aspetto impronta tela.

Gamma delle temperature: da - 30 °C a + 70 °C.

Proprietà elettriche: sottostrato e rivestimento conduttore (la spirale deve essere sempre messa in contatto con i raccordi)



Raccordatura

I tubi sono dotati di raccordi BLOC-END® e devono essere utilizzati alle pressioni di esercizio massime indicate sotto:

Diam. interno ≤ 150 mm = PE = 10 bar.

Diam. interno > 150 mm = PE = 5 bar.

Informazioni complementari

Basso indice di allungamento alla pressione di esercizio a 10 bar.

Lunghezze disponibili a stock: 20 o 12 m, consultarci per lunghezze maggiori.

PERFORMER GL AD10H

28/06/2011

Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Depressione max bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza max. mm	Codice articolo	Stock (n) o quant. min. m
25	-0/+1 53.0 ± 2	10.0	30	0.9	125	1.97	20.0	0128511	n
32	-0/+1 60.0 ± 2	10.0	30	0.9	160	2.33	20.0	0128512	n
40	-0/+1 73.0 ± 2	10.0	30	0.9	200	3.37	20.0	0128513	n
50	-0/+1 83.0 ± 2	10.0	30	0.9	250	4.04	20.0	0061620	n
65	-0/+1 98.0 ± 2	10.0	30	0.9	325	4.99	20.0	0061621	n
80	-0/+1 113.0 ± 2	10.0	30	0.9	400	5.9	20.0	0061622	n
100	-0/+1 133.0 ± 2	10.0	30	0.9	500	7.12	20.0	0061623	n
125	-0/+1 158.0 ± 2	10.0	30	0.9	750	8.72	20.0	0061624	n
150	-0/+1 183.0 ± 2	10.0	30	0.9	1050	10.2	20.0	0061625	n
200	-0/+2 234.5 ± 2	10.0	30	0.9	1600	14.31	12.0	0061626	n
250	-0/+2 285.5 ± 2	10.0	30	0.9	2000	18.9	12.0	0061627	n
300	-0/+2 340.5 ± 2	10.0	30	0.9	2500	25.3	12.0	0061628	n
350	-0/+2 391.0 ± 3	10.0	30	0.9	3100	31.47	12.0	5501488	n
400	-0/+2 441.0 ± 3	10.0	30	0.9	4000	36.39	12.0	5601787	n

Marcaggio



e in rilievo: settimana/anno

