

TRELLVAC Excavator

CONSTRUCTION & ENVIRONMENT
Materialtransportslanger/Arbeidsslange LD



Bruksområde

Arbeidsslange spesielt designet for suge- gravemaskiner.

Egenskaper

- n Lang livslengde takket være tykk innergummi med høy kvalitets NR.
- n Eksepsjonell fleksibilitet som reduserer belastningen på det hydrauliske utstyret.
- n Lett å bytte slanger takket være dens lave vekt.

Tekniske beskrivelse

Innergummi: slitebestandig NR, svart, glatt.
Armering: syntetisk tekstil kord med stålspiral.
Yttergummi: SBR/NR, svart, korrugert.
Temperaturområde: - 30 °C til + 80 °C .
Elektriske egenskaper: ledende innergummi.

Kuplinger

Ender med muffe, lengde 70 mm.

TRELLVAC Excavator

15/02/2011

ID mm	YD mm	Maks vakuüm bar	Bøye-radius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (■) eller min. ordre m
251.0	± 1.5	281.0	± 2.0	0.9	500	5503403	■
				129.0	6.85	5503402	■

Merking

TRELLVAC Excavator  **TRELLEBORG**

og preget: uke/år

