

Navodila za ravnanje z izdelki

PROFILI (POLNI, PENASTI, CO-EX)

S profili (izdelki) je treba ravnati v skladu z industrijskimi standardi. Še posebej je treba biti pozoren na:

Ravnanje med prevozom

Z embalažo ravnajte previdno. Pazite, da embalaže ne poškodujete, zmočite, preluknjate ipd. Med prevozom morate izdelke vselej zaščititi pred vlago, prahom, previsokimi ali prenizkimi temperaturami, neposrednimi sončnimi žarki ipd.

Izogibajte se stiku s topili, maščobo, olji, voskom, alkalijami, sredstvi za tesnjenje ali strjevanje in vsemi drugimi neznanimi materiali, ki bi lahko poškodovali embalažo ali izdelke. Izdelki morajo biti med prevozom in vse dokler se ne vgradijo shranjeni v originalni embalaži.

O poškodovani embalaži in/ali izdelkih je treba v petih delovnih dneh po prejemu obvestiti Trelleborg Slovenija.

Ne nalagajte enega na drugega več paketov, kot je dogovorjeno.

Pravilno skladiščenje, čiščenje in vzdrževanje v skladu s standardom DIN 7716

Izdelke je treba shranjevati v zaprti originalni embalaži, in sicer v hladnem, suhem in zračnem pokritem prostoru, v katerem niso izpostavljeni neposrednim sončnim žarkom, prepihu, ozonu, prahu in podobno. V neustreznih pogojih skladiščenja se spremenijo fizikalne lastnosti izdelkov. To se

kaže v spremembi njihove trdote, trajni deformaciji in površinskih poškodbah ter posledično v krajšem roku uporabnosti izdelkov.

Izdelke, ki so bili med prevozom izpostavljeni nizkim temperaturam, je treba pred uporabo dlje časa hraniti na sobni temperaturi, da se ogrejejo.

Izdelke je treba montirati v šestih mesecih od dostave.

Preprečevanje mehanskih poškodb in/ali prevelike obremenitve

Pri rokovanju z izdelki, rezanju ali vgrajevanju se morate izogibati prevelikim obremenitvam. Za rezanje izdelkov priporočamo, da jih odrežete do 2 % večjo dolžino, kot je potrebna.

Čiščenje izdelkov z neagresivnimi čistilnimi sredstvi

Izdelke je treba čistiti z raztopinami za čiščenje stekla, ki se dobijo na trgu, tudi v maloprodaji. Izdelkov ne smete izpostavljati topilom, npr. bencinu, benzenu, kloru, ogljikovim hidratom. Stik s takimi topili izdelke nepopravljivo poškoduje in povzroči, da postanejo togi in krhki.

Profile vgrajujte samo na suh sisteme.

Premazovanje z laki, smolo, mastjo ipd. izdelke poškoduje tako, da niso več uporabni. Kadar uporabljate dodatne tesnilne materiale (kot so lepila in kiti), morate pri dobavitelju preveriti, ali je njihova uporaba za izdelke varna.

Kontakt:

Phone: +386 4 206 60 80
Faks: +386 4 206 5475
E-naslov: TSP.SLO@trelleborg.com
Internet: <https://www.trelleborg.com/en/seals-and-profiles/resources/general-sales-conditions>

Naslov:

Trelleborg Slovenija d.o.o.
Program Profili
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj, Slovenia